

Référence

CR1016299

Modele

90QTPFG800

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ SUR FOUR A GAZ

QUEEN9

- Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
- Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
- Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
- Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
- Plans de travail en épaisseur 20/10
- Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

- Plaque lissée en fonte avec disque central amovible ;
- brûleur central d'une puissance élevée (14 kW) à allumage piézoélectrique ;
- zones thermiques différenciées avec une température maximum au centre de 500 °C, décroissante vers le périmètre ;
- robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance ;

Four à gaz

- Chambre de cuisson en inox (53x70x30 cm), thermiquement isolée et équipée de 3 glissières anti-basculement pour les récipients Gastronorm 2/1 ; version avec four maxi de 93,7 x 69,6 x 39 cm ;
- socle radiant en fonte de grosse épaisseur pour une distribution efficace de la chaleur ;
- porte et contre-porte en inox, parfaitement isolée et montée sur de solides charnières auto-équilibrées;
- poignée ergonomique sur toute la longueur, thermiquement isolée ;
- brûleur à flamme stabilisée placé en dessous du socle ;
- brûleur pilote avec allumage piézoélectrique et manuel ;
- soupape automatique avec thermocouple de sécurité du gaz ;
- contrôle thermostatique de la température de 110 à 330 °C ;

Données techniques

DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	870
Raccordement gaz (Ø)	1/2"
Raccordement électrique (V/~/HZ)	
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	22.5
Puissance électrique totale (kW)	
Dimensions plaque (mm)	791 x 700
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions intérieures des fours (mm)	530 x 700 x 300

