

BGM320DB11XA

GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC
À CHEVAUCHEMENT POUR CHAMBRE FROIDE
NÉGATIF -15°C / -25°C



PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE



POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À
VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.



LE GROUPE FRIGORIFIQUE BGM320DB11XA, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des températures ambiantes supérieures à 0°C (protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur)
- Compresseur hermétique
- Expansion du gaz par capillaire
- Dégivrage cyclique par gaz chaud
- Élimination automatique de l'eau de condensation
- Batteries d'échange thermique évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour signalisation alarme
- Nettoyage condenseur
- Hublot d'éclairage incorporé
- Réfrigérant R404A (ou R452A)

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement : 350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%;
- Fonctionnement moyen 75%,
 - Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 100 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)
CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)
CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C

GROUPES NÉGATIFS -15°C /-25°C

TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				- 15°C		-20°C		- 25°C		- 15°C		-20°C		- 25°C	
MODÈLE	V/PH-HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)
BGM320DB11XA	400/3N/50	2	1,5	2632	24	2192	17	1790	13	2109	21	1995	15	1621	11



Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur
la fiche technique mise en ligne !

