

MGM110EA11XA

GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC
À CHEVAUCHEMENT POUR CHAMBRE FROIDE
POSITIF $-5^{\circ}\text{C} / +5^{\circ}\text{C}$



PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE



POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À
VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.



LE GROUPE FRIGORIFIQUE MGM110EA11XA, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des **températures ambiantes supérieures à 0°C** (*protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur*)
- Compresseur **hermétique**
- Expansion du gaz **par capillaire**
- Dégivrage cyclique **par gaz chaud**
- Élimination **automatique** de l'eau de condensation
- Batteries d'échange **thermique** évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour **signalisation alarme**
- Nettoyage **condenseur**
- Hublot d'éclairage **incorporé**
- Réfrigérant R404A (ou R134A)

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement :
350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%;
- Fonctionnement moyen 70%,
 - Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 70 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)
CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)
CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C

GROUPES POSITIFS $-5^{\circ}\text{C} / +5^{\circ}\text{C}$

TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				+ 5°C		0 $^{\circ}\text{C}$		- 5°C		+ 5°C		0 $^{\circ}\text{C}$		- 5°C	
MODÈLE	V/PH-HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)
MGM110EA11XA	230/1-50	1	0,7	1606	12	1431	10	1236	8,3	1514	11	1352	9,4	1165	7,6



Besoin de plus d'informations ?

Venez découvrir les détails complémentaires sur
la fiche technique mise en ligne !

