

BGS218DA11XX

GROUPE FRIGORIFIQUE
POUR CHAMBRE FROIDE - SYSTÈME SPLIT
NÉGATIF -15°C / -25°C



PANNEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE



POUR DÉFINIR LE GROUPE ADAPTÉ À
VOTRE BESOIN, NOUS CONSULTER.



LE GROUPE FRIGORIFIQUE BGS218DA11XX, C'EST :

- Utilisation conseillée pour des **températures ambiantes supérieures à 0°C** (*protéger le groupe des intempéries en cas d'installation à l'extérieur*)
- Compresseur **hermétique**
- Expansion du gaz **par capillaire**
- Dégivrage cyclique **par gaz chaud**
- Élimination **automatique** de l'eau de condensation
- Batteries d'échange **thermique** évaporateur et condenseur par tube en cuivre rainuré et ailettes en aluminium
- Sonde de sécurité pour **signalisation alarme**
- Nettoyage **condenseur**
- Tuyau préchargé (**L = 2,5 m**)
- Hublot d'éclairage à **prévoir**
- Réfrigérant R404A (ou R452A)

PARAMÈTRES DE CALCUL DES PERFORMANCES

- Chargement :
350 Kg/ m3;
- Mouvement journalier : 10%;
- Fonctionnement moyen 75%,
 - Température de la marchandise introduite : 5°C au dessus de la température de conservation
- Panneaux de 100 mm

				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 35°C						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) CHAMBRE (M3) - TEMP. EXT. 40°C					
GROUPES NÉGATIFS -15°C /-25°C															
TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE				- 15°C		-20°C		- 25°C		- 15°C		-20°C		- 25°C	
MODÈLE	V/PH/HZ	HP	KW	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)	PF(W)	V(M3)
BGS218DA11XX	230/1-/50	1,7	1,3	1737	12	1423	8,9	1133	6,1	1657	11	1353	8,2	1069	5,5



Besoin de plus d'informations ?

Venez découvrir les détails complémentaires sur
la fiche technique mise en ligne !

